




Dane aktualne na dzień: 24-04-2019 21:46

Link do produktu: <https://www.wspin.net/absorbica-y-mgo-150-lonza-petzl-p-8257.html>



ABSORBICA Y MGO 150 - LONŻA PETZL

Cena	695,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - prosimy o kontakt w celu ustalenia czasu realizacji
Numer katalogowy	L64YAM 150

Opis produktu

ABSORBICA Y MGO 150 - LONŻA PETZL

Lonża podwójna ze zintegrowanym absorberem energii

Przeznaczona do autoasekuracji przy przepinaniu się, ABSORBICA-Y jest dostępna w wersji 80 lub 150 cm (bez łączników). Ramiona wersji 150 cm są elastyczne, by nie przeszkadzały przy przemieszczaniu się. Produkowana z lub bez łączników o dużym prześwicie MGO, jest zgodna z normami północnoamerykańskimi, europejskimi i rosyjskimi.

- Przeznaczona do autoasekuracji podczas przepinania się.
- Pochłania energię w razie upadku:
 - rozdarcie taśmy absorbera ogranicza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
 - przeznaczona dla użytkowników ważących pomiędzy 50 a 130 kg,
 - w razie odpadnięcia nawet lekkich użytkowników absorber pochłania energię, prując się stopniowo.
- Bardzo zwarty absorber energii:
 - nie przeszkadza użytkownikowi przy poruszaniu się czy manipulacjach,
 - ramiona wersji 150 cm są elastyczne, by nie przeszkadzały przy przemieszczaniu się.
- Odporny na zużycie:
 - pokrowiec z odpornego materiału chroni absorber energii przed tarciem oraz zanieczyszczeniami, jednocześnie dzięki zamkowi błyskawicznemu umożliwiając kontrolę absorbera,
 - lonża i pokrowiec ograniczają ryzyko przecięć na krawędziach
- Dwie możliwości wpięcia do uprząży w zależności od użycia:
 - częste wpinanie/wypinanie: przy pomocy karabinka utrzymywanego w dobrej pozycji przez STRING (dostarczany z lonżą) lub krętlika MICRO SWIVEL chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
 - połączenie na stałe: przy pomocy kolucha RING OPEN, którego okrągły kształt zapewnia optymalną pozycję lub krętlika SWIVEL OPEN chroniącego ramiona lonży przed skręcaniem się,
- Dwa rodzaje łączników na końcu lonży: karabinek lub łącznik o dużym prześwicie MGO OPEN.
- Dostępna w dwóch długościach: 80 i 150 cm oraz w wersji z i bez łączników MGO.

Kod	L64YAM 150
Łączniki	MGO
Długość bez łączników	150 cm
Długość z łącznikami	175 cm
Maksymalna dozwolona długość (z łącznikami)	185 cm
Maksymalna długość rozdartej lonży po upadku	300 cm



Wolna przestrzeń po użytkownikiem (współczynnik 2) 585 cm

Ciężar 1430 g

Certyfikacja:

L64YA 80 | L64YA 150 - CE EN 355, CE EN 354

L64YAM 80 | L64YAM 150 - CE EN 355, CE EN 354, CE EN 362

[KARTA PRODUKTU](#)