



Dane aktualne na dzień: 03-02-2026 03:15

Link do produktu: <https://www.wspin.net/asap-sorber-p-2821.html>



ASAP SORBER

Cena	133,00 zł
Dostępność	Według stanu magazynowego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L71BA

Opis produktu

Absorber energii ASAP'SORBER wpinany do przyrządu ASAP wersja międzynarodowa lub ASAP LOCK zapewnia dystans między pracownikiem i liną podczas różnych faz pracy. Jest wyposażony w taśmę działającą na zasadzie rozdarcia, znajdującą się w otwartym pokrowcu. Pokrowiec chroni absorber przed tarciami i zanieczyszczeniami, umożliwiając jednocześnie kontrolę okresową. Dostępny jest w dwóch długościach dla wyboru pomiędzy oddaleniem liny a ograniczeniem długości upadku. Jest certyfikowany zgodnie z normami amerykańskimi i europejskimi.

- Przeznaczony do połączenia upręży z przyrządem autoasekuracyjnym ASAP wersja międzynarodowa lub ASAP LOCK.
- Pozwala użytkownikowi na odsunięcie liny asekuracyjnej by:
 - nie przeszkadzała w pracy,
 - chronić linę przed ostrymi narzędziami i bryzgami roztopionego metalu.
- Pochłanianie energii w razie upadku:
 - rozerwanie specjalnych szwów taśmy absorbera energii zmniejsza siłę uderzenia działającą na użytkownika,
 - przeznaczony dla użytkowników ważących między 50 a 130 kg,
 - stopniowe rozdieranie, by zmniejszyć siłę działającą na osoby o niewielkim ciężarze.
- Pokrowiec z tkaniny, z zamkiem błyskawicznym chroni absorber przed tarciami i zanieczyszczeniami, umożliwiając jednocześnie okresową kontrolę absorbera.
- Używany z karabinkami OXAN TRIACT-LOCK (wersja międzynarodowa).
- Dostarczony z dwoma poprzeczkami CAPTIV, które ustawiają karabinki wzdłuż osi podłużnej
- Dostępny w dwóch długościach dla wyboru pomiędzy oddaleniem liny a ograniczeniem długości upadku:
 - ASAP'SORBER (L071BA00): 20 cm, 125 g
 - ASAP'SORBER (L071BA01): 40 cm, 145 g
- Certyfikacja:
 - ANSI Z359.13 6 feet przy użyciu z karabinkiem OXAN TRIACT-LOCK (wersja międzynarodowa), poprzeczkami CAPTIV.
 - CE EN 12841 typ A przy użyciu z przesuwnym przyrządem autoasekuracyjnym ASAP wersja międzynarodowa lub ASAP LOCK.
 - CE EN 353-2 przy użyciu z przesuwnym przyrządem autoasekuracyjnym ASAP LOCK.
- Gwarancja 3 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 20 cm , 40 cm