



Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 13:16

Link do produktu: <https://www.wspin.net/avao-sit-fast-petzl-p-8279.html>



AVAO SIT FAST PETZL

Cena	896,00 zł
Dostępność	Według stanu magazynowego
Numer katalogowy	C079BA00


Opis produktu

AVAO SIT FAST Uprząż biodrowa do stabilizacji w pozycji roboczej oraz do pracy w zwisie PETZL

Uprząż biodrowa stabilizująca w pozycji roboczej i do pracy w zwisie AVAO SIT FAST została tak opracowana, by zwiększyć komfort w każdej sytuacji. Pas i taśmy udowe są pólśtywne i szerokie, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację. Uprząż ułatwia organizację i noszenie narzędzi dzięki wielu uchwytom sprzętowym oraz szlufkom przeznaczonym na uchwyty sprzętowe CARITool oraz woreczki na narzędzia TOOLBAG. Konstrukcja tej upręży biodrowej pozwala na przekształcenie jej, przy pomocy upręży piersiowej TOP, w uprząż chroniącą przed upadkiem z wysokości lub w uprząż do trudnego dostępu przy pomocy upręży piersiowej TOP CROLL S lub L. Taśmy udowe upręży AVAO SIT FAST są wyposażone w klamry automatyczne FAST LT.

- Wygoda we wszystkich fazach pracy: pas i taśmy udowe są szerokie i pólśtywne, dzięki czemu zapewniają doskonałe podtrzymywanie. Lekka i oddychająca konstrukcja zapewnia bardzo dobrą wentylację.
- Praktyczna regulacja:
 - pas z klamrami samoblokującymi DoubleBack dla łatwej i szybkiej regulacji,
 - taśmy udowe z klamrami automatycznymi FAST LT, które otwierają się i zamykają błyskawicznie - uprząż zakłada się bez potrzeby powtarzania regulacji, nawet w rękawiczkach.
 - boczne punkty wpinania można przesunąć, uniknąć ich przypadkowego zahaczenia gdy nie są używane.
- Ułatwienie noszenia i organizację narzędzi do pracy
 - w sześć uchwytów sprzętowych z powłoką ochronną,
 - dwie szlufki na uchwyty do noszenia narzędzia CARITool,
 - cztery szlufki na woreczki na narzędzia TOOLBAG. .
- Przedni punkt wpinania: wpięcie przyrządu zjazdowego lub lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu pojedynczym.
- Boczne punkty wpinania: wpięcie lonży do stabilizacji w pozycji roboczej w użyciu podwójnym.
- Punkt wpinania z tyłu pasa: wpięcie lonży podtrzymujące.
- Certyfikacja: CE EN 358, CE EN 813, EAC
- Gwarancja 3 lata.
- Materiał: poliamid, poliester, aluminium, stal.

Kod	C079BA00	C079BA01	C079BA02
Kolor	czarny/żółty	czarny/żółty	czarny/żółty
Rozmiar	0	1	2
Ciężar	1115 g	1130 g	1145 g



Obwód pasa	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Obwód taśm udowych	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm

[Instrukcja produktu](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2