



Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 04:59

Link do produktu: <https://www.wspin.net/lynx-petzl-p-4521.html>

LYNX - PETZL



Cena	860,00 zł
Dostępność	Według stanu magazynowego
Numer katalogowy	U034AA00

Opis produktu

LYNX PETZL - Modułowe raki do wspinaczki w lodzie i miksie

Wszechstronność w najlepszym wydaniu! Dzięki modułowym przednim ostrzom (mono-point krótkie/długie, bi-point lub bi-point asymetryczne) raki LYNX nadają się do wspinania w trudnym terenie: od śnieżnych kuluarów, do lodu i miks. System mocowania LEVERLOCK UNIVERSEL pozwala na dopasowanie do butów z wycięciem z tyłu.

- Raki 14 zębne przeznaczone do wspinaczki w lodzie, miksie i do alpinizmu technicznego:
 - przednie, wymienne, ostrza z ząbkami do znakomitej przyczepności w lodzie i terenie miksowym,
 - rozmieszczenie zębów zapewnia dobrą przyczepność w lodzie każdego typu,
 - stabilne wsparcie na wielu formacjach lodowych dzięki 8 zębom, również w konfiguracji mono-point,
 - dostarczane z podkładkami ANTISNOW ograniczającymi gromadzenie się śniegu,
 - stalowe raki dla maksymalnej trwałości,
 - tylko 965 g.
- Wszechstronne:
 - długość przednich ostrzy może być zmieniona jedną śrubą (patent Petzl)
 - dostarczone w konfiguracji bi-point, mogą być łatwo zmienione w mono-point: bi-point asymetryczne do twardego lodu, bi-point symetryczne do śnieżnych kuluarów i rynien, mono-point krótkie do lodu, mono-point długie do miks.
 - system mocowania LEVERLOCK UNIVERSEL jest dostosowany do butów z wycięciami z tyłu,
 - dwupozycyjne łączniki dla szerokiego zakresu rozmiarów butów (od 37 do 49),
 - dopasowanie długości raków bez narzędzi.
- Całkowita modułowość dzięki systemowi ALPEN ADAPT:
 - przednia część raków, łączniki, podkładki przeciwśnieżne i system mocowania mogą być wymieniane osobno,
 - systemem mocowania FIL lub FIL FLEX do wszystkich przodów butów (z wycięciami lub bez).
 - kompatybilne ze wszystkimi mocowaniami, pasującymi do większości butów, z wycięciami lub bez: sztywne, elastyczne, buty telemarkowe, buty snowboardowe...
 - kompatybilne z zestawem KIT CORD-TEC dla zwiększenia lekkości i mniejszych rozmiarów.
- Liczba zębów: 14
- Rozmiar: 37-49
- Ciężar: 935 g w konfiguracji bi-point (z FIL), 965 g (z FIL FLEX)
- Certyfikacja: CE EN 893, UIAA