

Dane aktualne na dzień: 22-01-2026 21:31

Link do produktu: <https://www.wspin.net/upraz-roof-master-p-7161.html>



Uprząż Roof Master

Cena	750,00 zł
Cena poprzednia	558,00 zł
Dostępność	Według stanu magazynowego
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	W0091BY

Opis produktu


ROOF MASTER to lekka i w pełni regulowana, profesjonalna uprząż przeznaczona do pracy na pochyłych powierzchniach i dachach. Unikalny system SINGING ROCK – MOTION SYSTEM umożliwia mobilność i swobodę bez względu na stosowany system asekuracji. Idealne rozwiązanie do pracy na wysokościach, gdzie ważne jest precyzyjne pozycjonowanie. ROOF MASTER będzie idealnym wyborem jeżeli użytkownik poszukuje funkcjonalności przy zachowaniu swobody ruchu podczas pracy na dachu.

- przemyślana konstrukcja uprząży efektywnie rozkłada obciążenie i zapewnia większy komfort podczas pracy
- SINGING ROCK MOTION SYSTEM gwarantuje swobodę ruchów bez ograniczeń związanych z podpięciem do liny np. systemu asekuracji zabezpieczających przed upadkiem
- znajdujący się w SINGING ROCK MOTION SYSTEM duraluminiowy pierścień RINGO, stanowi ruchomy punkt wpięcia, punkt do ustalania pozycji podczas pracy oraz elastyczne połączenie pasa biodrowego z szelkami
- otwierany pierścień RINGO pozwala na zamocowanie przyrządu CAM CLEAN. RINGO pozwala również na całkowite zdjęcie pasów naramiennych (szelek), a uprząż może być używana wyłącznie jako biodrowa
- SINGING ROCK MOTION SYSTEM w tylnej części uprząży, składa się z klasycznego pierścienia ze stopu lekkiego, który pełni funkcję elastycznego połączenia pomiędzy szelkami naramiennymi a pasem biodrowym
- tylny pierścień został wyposażony w szarą pętlę tekstylną o nośności 100 kg dla możliwości przytroczenia cięższych narzędzi roboczych
- tylny, czerwony, tekstylny punkt mocowania (w górnej części uprząży) zabezpieczający przed upadkiem (zgodny z normą EN 361)
- przedni punkt wpięcia (zabezpieczający przed upadkiem) został umieszczony niżej niż standardowo, dzięki czemu w pełni wykorzystuje zalety przedniej części SINGING ROCK MOTION SYSTEM. Punkt w jaskrawym kolorze czerwonym, zgodny z normą EN 361
- klamry SPEED zapewniają wysoki komfort użytkowania oraz umożliwiają płynne i szybkie zakładanie uprząży
- dwa boczne punkty pozycjonowania z regulacją położenia (zgodne z normą EN 358) zostały oznaczone czerwonym przeszyciem
- pas biodrowy został wyposażony w element z tworzywa z przestrzieniami jako uchwyty sprzętowe o nośności ok. 10 kg (przypięcie sprzętu za pomocą karabinków)
- możliwość skonstruowania dodatkowych pętli na sprzęt (szpejarek) poprzez przeplatanie linek pomocniczych (rep) w profilowane otwory na pasie biodrowym
- dwie standardowe pętle tekstylne (szpejarki) o nośności 5 kg
- lekkie, bardzo wygodne pętle udowe, których rozmiar można łatwo regulować za pomocą klamer SPEED i elastycznych taśm
- idealna na przechowywanie drobnych przedmiotów, neoprenowa kieszka w prawej pętli udowej
- odbłaskowy nadruk na pasie biodrowym zwiększa widoczność
- etykieta identyfikacyjna
- obciążenie maksymalne: 150 kg
- certyfikaty i normy: CE 1019 \ EN 358 \ EN 361 \ EN 813
- waga: 1830 g (rozmiar M/L)(64.55 uncji)

TABELA ROZMIARÓW

M/L

XL



Obwód w pasie (cm)	85-100	90-130
Obwód w udach (cm)	50-75	50-75
Wysokość (cm)	160-180	175-205

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L-XL , M-L , S